

# OBJECT LINE

## Technical specification/Техническая информация

ТИП ПРОИЗВОДСТВА	TYPE OF MANUFACTURE	TUFTED
СОСТАВ ПЕТЛИ	Pile fiber	100% PA Solution dyed
РАЗМЕР СМ.	Dimensions sm.	50x50
ВТОРИЧНАЯ ОСНОВА	Secondary backing	Bitumen with glass fiber scrim
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ММ.	Total thickness mm.	5.5
ВЫСОТА ПЕТЛИ ММ.	Pile height mm.	2.5
ВЕС ПЕТЛИ ГР/М2	Pile weight gr/m2	580
ОБЩИЙ ВЕС ГР/М2	Total weight gr/m2	4200
КОЛИЧЕСТВО СТЕЖКОВ	Number of tufts	164 000/m2
ЭЛЕКТРОСТАТИЧНОСТЬ	Electrostatic properties	Walking Test <2.0 KV
КЛАСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	Classification for use	33-Heavy Commercial
АНТИСТАТИЧНАЯ ОБРАБОТКА	Antistatic treatment	Yes
ГРЯЗЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА	Special treatment Cleanaway	Yes



TV 8171-001-91020327-2013

ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008)

